



HU – Mod.: GA200 - GA200GASEX – GA200GASEXKIT2

Fontos: Mielőtt a gázpalackot rácsavarná az égőfejre figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást. Őrizze meg a későbbiekre, hogy bármikor segítségül tudja hívni. A készülék csak és kizárólag a PROVIDUS által gyártott gázpalackkal használható! Nagyon veszélyes más fajta palack csatlakoztatása a készülékhez. Használat előtt tanulmányozza át a használati utasítást!

Műszaki adatok

A láng hőmérséklete	: Akár 2400°C
Piezo-gyújtás	: IGEN
Gáz típus	: CGV450LGASEX
Fogyasztás	: 120g/óra

Információ a készülék biztonságos és helyes használatáról

1. A palack csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a tömítőgyűrű megfelelően helyezkedik el (1) és sérülés nyomai nincsenek.
2. Soha ne használja a készüléket, ha a tömítés sérült, ha a készülék nem tömít rendesen vagy nem működik megfelelően.
3. A palack csatlakoztatását és eltávolítását mindig jól szellőző helyen, a szabadban végezze, nyílt lángtól, szikrától távol és a lehető legtávolabb az emberektől.
4. Amennyiben mindenképpen szükséges a tömítettség ellenőrzése, mindenképpen jól szellőző helyen tegye. Soha ne nyílt lánggal tegye, használjon szappanos vizet.
5. Nagyon ügyeljen a szivárgás elkerülésére és a megfelelő szellőzés biztosítására.
FIGYELEM: a folyékony halmazállapotú gáz nehezebb, mint a levegő ezért könnyen össze tud gyűlni kutakban, a föld alatt, pincékben.
6. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, mikor az működik.
7. A készülék oxigént éget el, ezért jól szellőző helyen kell használni. (min: 5m³/óra)
8. A készüléket használja biztonságos távolságban, távol az éghető vagy robbanó anyagoktól.
9. Ne érintse meg a készülék forró alkatrészeit a készülék használata alatt, vagy azt követően.
10. **Készülék tárolása:** mindig távolítsa el a tartályt a készülékről, ha nem használja. Tartsa száraz helyen, távol a forró anyagoktól és a gyerekektől. Soha ne tárolja a palackokat pincében, vagy hasonló helyeken.
11. Soha ne használja a készüléket más célra, csak arra, amire készítették.
12. A készüléket óvatosan és különleges figyelemmel kezelje. Soha ne dobja, ejtse le a földre.

A készülék összeszerelése

13. Győződjön meg, hogy a készülék szelepe zárva van (2) (az óramutató járásával megegyező irányba, lefele tekerve)
14. A palackot tartsa függőlegesen, mikor csatlakoztatja a készüléket.
15. Óvatosan helyezze a készülék markolatát a palackra.
16. Könnyen tekerje fel a készüléket a palackra.
Tekerje rá a palackra a készüléket kézzel ütközésig, de ne szorítsa rá túl erősen, mert akkor sérülhet a szelep a palackon.
17. Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően tömít. Ha szükséges a tömítettség ellenőrzése, azt a szabad levegőn végezze. Soha ne használjon nyílt lángot a tömítettség ellenőrzésére. Használjon langyos, szappanos vizet, helyezze a csatlakozási pontokra és amennyiben szivárog a gáz, buborékok keletkeznek. Ha nem biztos a megfelelő tömítettségben vagy esetleg gázszagot érez, akkor azonnal távolítsa el a palackot a készülékről anélkül, hogy bekapcsolná, majd vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel.

A készülék megfelelő használata

18. Mindig tartsa távol az égőfejet a testétől és az éghető, robbanó anyagoktól.
19. Kapcsolja be a készüléket és forgassa el a szabályzó szelepet (2) az óramutató járásával ellenkező irányba, majd nyomja meg a nyomógombot (4) a láng begyújtásához.
20. Tartsa a nyomógombot benyomva és szabályozza a lángot a szabályzó szelep segítségével (2). Az optimális láng körülbelül 1 - 1,5 cm hosszú. Amennyiben a gombot elengedi, a láng automatikusan, biztonságosan kialszik.
21. Az égőfej lezáró mechanizmussal van szerelve. Ennek a mechanizmusnak a használatával lehetőség van folyamatos láng biztosítására. Nyomja be a lezáró gombot (4) és a gombot (3) egy időben. Kioldáshoz nyomja meg a lezáró gombot (3) még egyszer.
22. A készülék a nyomógomb (4) 1/4 fordulattal való elforgatásával lezárható.
23. **A készülék függőlegestől eltérő használata:**
Abban az esetben, ha a készüléket nem a megfelelő, függőleges pozícióban használja, akkor tapasztalni fogja, hogy a láng sárgás tónusúvá válik. A készülék úgy lett kialakítva, hogy egy belső szabályzó engedje felmelegedni az égőfejet, csökkentve a kellemetlenséget.
A kényelmetlenségek a következő alkalmakkor fordulhatnak elő:
Amikor a hideg palackot elkezd használni, amikor a palack hamarosan kiürül, vagy miután a készüléket a függőlegestől eltérő pozícióban használta hosszabb ideig.
Ajánlatos a munka megkezdése előtt meggyőződni arról, hogy a palack szobahőmérsékletű legyen és lehetőleg függőleges állapotban helyezzük el. Amennyiben láng sárga színűre változik a szelep (2) segítségével állíthatunk a gáznyomáson.
24. Amikor a készülékkel a munkát befejezte, győződjön meg arról, hogy a szelepet (2) elzárta, majd távolítsa el a tartályt a készülékről. (A szelepet az óramutató járásának megfelelő irányba kell elfordítani a szelep elzárásához)

Gázpalack cseréje

25. Teljesen zárja el a szelepet (2) és a nyomógombot (4) (a 22. leírásnak megfelelően). Ellenőrizze, hogy a láng kialudt, az égőfej hideg és nincs nyílt láng a környezetében. Vigye a berendezést szabad levegőre és a lehető legbiztonságosabb távolságra más emberektől. Tekerje le a gázpalackot a készülékről, ha sérülést tapasztal a tömítőgyűrűnél, azt cserélje ki. Mielőtt az új palackot felhelyezi, győződjön meg, hogy eleget tesz „A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE” című fejezetben lévő ismertetésekkel.

Megelőző karbantartás

26. Mindig ellenőrizze, hogy a tömítőgyűrű (1) a megfelelő helyen helyezkedik-e el és hogy látható-e rajta sérülés vagy szakadás. Minden alkalommal, mikor palackot cserél, ellenőrizze a tömítőgyűrűt. Cserélje ki a tömítőgyűrűt, amennyiben az sérült, repedezett vagy előregedett.

Technikai segítségnyújtás és javítás

27. Ne kísérelje meg javítani a berendezést.
28. Ne változtasson a berendezésen, a változtatás hibás és veszélyes működést eredményezhet.

Alkatrészek és tartozékok

29. Csak a PROVIDUS által forgalmazott alkatrészeket és tartozékokat használjon. Legyen körültekintő, mikor alkatrészeket cserél, vagy berendezéseket állít össze. Legyen óvatos, mikor forró alkatrészekkel dolgozik.
30. Csak a PROVIDUS által forgalmazott gázpalackot használja.